

ANP 450

AKKU-HYDRAULISCHE PUMPE BATTERY-OPERATED HYDRAULIC PUMP

Akku-Netz-Pumpe für den Betrieb von Schneid-, Press- und Stanzköpfen; einsetzbar als mobile Montagepumpe oder als stationäres Antriebsaggregat in den Bereichen Verkehrsbetriebe, EVU, Stadtwerke, Kraftwerke und deren Dienstleister sowie in der industriellen Kabelmontage.

Battery-operated pump for connecting cutting, crimping and punching heads; useable as mobile assembly pump or steady power unit for transportation companies, energy supply and utility companies, power stations and their service providers, as well as in industrial cable assembly.



VORTEILE

- Schnelles Arbeiten dank hoher Förderleistung.
- Hervorragende Standzeit für industrielle Anforderungen.
- Flexibel als mobile Akku-Pumpe oder als stationäre Netz-Pumpe einsetzbar.
- LED-Anzeige: Prüfen von Akku-Kapazität und Ölstand sowie Kontrolle des Arbeitsprozesses.
- Bis zu 200 Arbeitszyklen pro Akkuladung.
- Erweiterbar um Sonderfunktionen.

BENEFITS

- Fast operation thanks to high performance (oil delivery).
- Excellent tool life time for industrial demands.
- Pump with battery power supply or mains connection for mobile or steady operation.
- Control of battery state and oil filling as well as working process by LED signal.
- Up to 200 work cycles per battery charge.
- Special features available.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

| Artikel | Item | ANP 450 |
|----------------|--------------------|---|
| Förderleistung | Oil Delivery | 0,45 l/min |
| Ölfüllung | Oil Fill | 0,5 l (0,35 l nutzbar/useable) |
| Spannung | Voltage | 25,2 V DC (LiA-P30) 230 V AC (NT-P230) |
| Gewicht* | Weight* | 8,3 kg |
| Abmessungen | Dimensions | 290 x 160 x 220 mm |
| Arbeitsdruck** | Working Pressure** | 700 bar |
| Artikel-Nr. | Item No. | 74320000 |

* ohne Akku / without battery

** Optional: Druck von 150 – 850 werkseitig einstellbar

** Optional: Pressure can be set from 150 – 850 bar by the manufacturer

**ANP 450 Set,
Artikel-Nr. 74321000**

Lieferumfang:
Pumpe mit Fernbedienung,
Akkus LiAP-30 und Ladegerät
MC-P230

**ANP 450 Set,
Item No. 74321000**

Scope of Delivery:
Pump with remote control,
battery LiAP-30 and
battery charger MC-P230

ZUBEHÖR FÜR AKKU-PUMPE ACCESSORIES FOR BATTERY PUMP



| Typ Type | Beschreibung | Description | Artikel-Nr. Item No. |
|--|---|--|-------------------------|
| Lithium-Ionen-Akku 25,2 V Li-Ion Battery 25,2 V LiA-P30 | Kapazität: 3,0 Ah Gewicht: 0,9 kg Ladezeiten: ca. 70 min (Typ MC-P230) Abmessungen: 135 x 90 x 85 mm Temperaturbereich: - 20 bis +40° C | Capacity: 3.0 Ah Weight: 0.9 kg Charging Time: app. 70 min (type MC-P230) Dimensions: 135 x 90 x 85 mm Temp. Range: - 20 up to +40° C | 79300035 |
| Ladegerät Battery Charger MC-P230 | Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz Gewicht: 0,5 kg Abmessungen: 150 x 90 x 85 mm Temperaturbereich: - 20 bis +40° C geeignet für: LiA-P30 | Mains Connection: 230 V AC / 50 Hz Weight: 0.50 kg Dimensions: 150 x 90 x 85 mm Temp. Range: - 20 up to +40° C suitable for: LiA-P30 | 79300036 |
| Netzteil Power Supply Unit NT-P230 | Für stationären Netzbetrieb: Netzanschluss: 230 V AC / 50 Hz Länge Kabel: 5 m Gewicht: 0,9 kg Abmessungen: 135 x 90 x 85 mm Temperaturbereich: - 20 bis +40° C | For stationary use: Mains Connection: 230 V AC / 50 Hz Length Cable: 5 m Weight: 0.9 kg Dimensions: 135 x 90 x 85 mm Temp. Range: - 20 up to +40° C | 79300037 |

ZUBEHÖR ACCESSORIES

| Artikel Item | Beschreibung Description | Artikel-Nr. Item No. |
|--|---|-------------------------|
| Hydraulikschlauch, inkl. Kupplung Hydraulic Hose, Coupling included | 2 m, max. 1.000 bar | 79500010 |
| | 3 m, max. 1.000 bar | 79500011 |
| | 6 m, max. 1.000 bar | 79500012 |
| | 10 m, max. 1.000 bar | 79500013 |
| Hydraulikschlauch, solo Hydraulic Hose, single | 2 m, max. 1.000 bar | 79500022 |
| | 3 m, max. 1.000 bar | 79500024 |
| | 6 m, max. 1.000 bar | 79500025 |
| | 10 m, max. 1.000 bar | 79500026 |
| Schnellkupplung Quick-acting Coupling | Innengewinde NPT 3/8" Internal thread NPT 3/8" | 07234203 |
| | Außengewinde NPT 3/8" External thread NPT 3/8" | 07236103 |
| Nippel Nipple | Innengewinde NPT 3/8" Internal thread NPT 3/8" | 07234101 |
| | Außengewinde NPT 3/8" External thread NPT 3/8" | 07234202 |